

# PFWX-51B

## 5,100 流明、WXGA、单片 DLP 演示系列投影机



PFWX-51B 紧凑型演示系列投影机，设计典雅时尚，与办公环境巧妙融合，具有独特的无按钮和隐藏式线缆设计，支持未来技术延展。

### 选择巴可的 N 个理由

- 时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 成熟可靠的 DLP 技术，使用更安心
- 轻松升级，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

## 技术规格

## PFWX-51B

投影机类型	WXGA 单片 DLP 投影机
技术	0.65" DMD
色轮	5 段色轮 (RGBWY)
分辨率	1,280 x 800 WXGA
亮度	5,100 中心流明 4,750 ANSI 流明* 3,300 ANSI 流明 (节能模式)*
对比度	1,800:1
亮度均匀度	85%
长宽比	16:10
镜头类型	F 系列镜头
镜头	1.62-2.03:1; 2.02-3.03:1; 0.81:1
光学镜头位移	纵向: -30% 至 +100% / 横向: ±10%
灯泡	1 x 370W P-VIP (灯泡保修时长: 6个月)
灯泡寿命	长达 1,500 小时 (全功率) / 3,500 小时 (节能模式)
安装方式	桌面-吊装
集成式 Web 服务器	有
3D	有
梯形校正	纵向约 40°
输入	DVI、HDMI、BNC (RGBHV)、元件、显示端口、PC/平板电脑 2 VGA 输入、RCA R/L 音频输入、音频输入、RJ45、S 视频输入、复合视频、Rs232c、VGA 输出、和音频输出
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	交流输入 100 ~ 240V 约 ±10% (自适应电源)
最大功耗	480W @ 100V/460W @ 240V 365W @ 100VAC/355W @ 240VAC (节能模式) / 小于 0.5W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值)"	42 dBA (明亮模式) / 37 dBA (节能模式)
工作环境温度	5-35°C / 41°-95°F
工作湿度	10-85%
尺寸 (宽x长x高)	460 x 446 x 209 mm
重量	12 kg (26.5 lb)
装运尺寸 (宽x长x高)	594 x 568 x 355mm
工厂装运重量	16.8 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范

\*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

[www.bright-trend.com](http://www.bright-trend.com)

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01  
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日  
技术规格如有更改, 恕不另行通知。  
有关最新信息, 请访问 [www.barco.com.cn/CorporateAV](http://www.barco.com.cn/CorporateAV)

巴可

BARCO

Visibly yours