

# PGWX-61B

## 6,500 流明、WXGA、单片 DLP 演示系列投影机



PGWX-61B 演示系列投影机设计典雅时尚、操作简单易用，确保您可以专注于会议内容而不受投影设备操作问题的烦扰。

### 选择巴可的 N 个理由

- **时尚的外观设计**可与办公环境巧妙融合
- **高品质图像**及无可比拟的精细度和对比度
- **独特的无按钮与隐藏式线缆设计**，使用更简单同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- **成熟可靠的 DLP 技术**，使用更安心
- **轻松升级**，支持未来技术延展
- DLP 技术与密封的光学器件使总体**拥有成本更低**
- 预设图像模式使得**色彩管理更加灵活**
- **直观的控制菜单**最常用功能尽在指尖
- **一键式遥控器和配置菜单**令操控简单易用

巴可

BARCO


Visibly yours

## 技术规格

## PGWX-61B

投影机类型	WXGA 单片 DLP 投影机
技术	0.65" DMD
色轮	6 段色轮 (RGBYCW)
分辨率	1,280 x 800 WXGA
亮度	6,500 中心流明 6,200 ANSI 流明* 4,500 ANSI 流明 (节能模式)*
对比度	1,100:1 / 4,000:1 (动态对比模式)
亮度均匀度	85%
长宽比	16:10
镜头类型	G 系列镜头
镜头	1.28-1.60:1; 1.00-1.28:1; 1.61-3.07:1
光学镜头位移	纵向: ±100% / 横向: ±28%
色彩校正	CCN (单片)
灯泡	1 x 465W Ushio (灯泡保修时长: 6个月)
灯泡寿命	长达 1,500 小时 (全功率) / 2,000 小时 (节能模式)
密封 DLP™ 引擎	TIR 棱镜至 DMD 之间的密封
高级画中画	有
安装方式	桌面-吊装
3D	有, TI DLP-link
梯形校正	有
输入	G/Y、B/Pb、R/Pr、H/C、V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3; DVI-D
输入分辨率	达到 WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz
软件工具	投影机工具箱
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电源要求	100-240V/50-60Hz
最大功耗	585W @ 110V/540W @ 220V 470W @ 100VAC/460W @ 240VAC (节能模式) / 小于 0.5W (待机模式)
噪声级 (25°C 下的典型值) "	典型 40 dBA (明亮模式) / 典型 37 dBA (节能模式)
工作环境温度	5-40°C / 41°-104°F (sea level)
工作湿度	10-85%
尺寸 (宽x长x高)	475 x 565 x 253.6mm
重量	17 kg
装运尺寸 (宽x长x高)	934 x 574 x 440 mm
工厂装运重量	23 kg
认证	CB 测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE 电磁兼容和安全规范、CCC 电磁兼容和安全规范

\*测量、测量条件和标记方法均符合 ISO 21118 国际标准。



北京柏莱特科技有限公司

[www.bright-trend.com](http://www.bright-trend.com)

地址: 北京朝阳区 798 艺术中心七星西街 E-01  
电话: +86 10 5762 6328

生成日期: 2013 年 9 月 16 日  
技术规格如有更改, 恕不另行通知。  
有关最新信息, 请访问 [www.barco.com.cn/CorporateAV](http://www.barco.com.cn/CorporateAV)

巴可

BARCO

Visibly yours